

Technische fiche :

# **MC 30-4 ST5**

---



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD



## Kenmerken van de masten en restcapaciteiten

Volledige zichtbaarheid duplex (FVD)		FVD 33	FVD 37	FVD 45
α - Mast/vorkdrager kantelen, naar voren	°	12	12	12
β - Mast/vorkdrager kantelen, naar achteren	°	10	10	10
h1 - Hoogte mast verlaagd	mm	2338	2598	3038
h2 - Freelift	mm	117	117	117
h3 - Hefhoogte	mm	3300	3700	4500
h4 - Hoogte uitgeschoven mast	mm	4090	4490	5290
Resterend vermogen bij maximale hoogte	kg	1400	1400	500
Restcapaciteit met gekoppelde zijverschuiwing (Industrieel laaddiagram)	kg	1400	1400	500
Hoogte bij max. capaciteit	mm	2700	2700	2800
Hoogte bij maximale capaciteit met aangehaakte zijschuiver	mm	2700	2700	2800

Vrije heffing triplex (FLT)		FLT 34	FLT 37	FLT 40	FLT 43	FLT 47	FLT 55
α - Mast/vorkdrager kantelen, naar voren	°	12	12	12	12	12	6
β - Mast/vorkdrager kantelen, naar achteren	°	10	10	10	10	10	6
h1 - Hoogte mast verlaagd	mm	1988	2088	2188	2338	2438	2788
h2 - Freelift	mm	1235	1335	1435	1585	1685	2035
h3 - Hefhoogte	mm	3400	3700	4000	4300	4700	5500
h4 - Hoogte uitgeschoven mast	mm	4236	4536	4836	5136	5536	6336
Resterend vermogen bij maximale hoogte	kg	1900	1500	1300	1400	430	500
Restcapaciteit met gekoppelde zijverschuiwing (Industrieel laaddiagram)	kg	1800	1400	1250		400	400
Hoogte bij max. capaciteit	mm	2700	2600	2700	3100	2700	2500
Hoogte bij maximale capaciteit met aangehaakte zijschuiver	mm	2700	2600	2700		2700	2500

Volledige zichtbaarheid triplex (FVT)		FVT 33
α - Mast/vorkdrager kantelen, naar voren	°	12
β - Mast/vorkdrager kantelen, naar achteren	°	10
h1 - Hoogte mast verlaagd	mm	1878
h2 - Freelift	mm	129
h3 - Hefhoogte	mm	3300
h4 - Hoogte uitgeschoven mast	mm	4079
Hoogte bij max. capaciteit	mm	2500

## Uitrusting

Standaard
Achterbanden - Ruw terrein profiel
Closed cab
Differential Lock
Easy link
Elektrische spiegel met ontdoofunctie
Front tires - Rough terrain profiel
Inching Pedal
Mechanisch geveerde PVC zitting - Grammer MSG65
Open cabine
Oscillerende achteras
Switch 2WD / 4WD
Werklicht achter
Optioneel
JSM Joystick-groepen Hoofdhidraulische
Audiowaarschuwing bij achteruitrijdende bewegingen
Gesloten cabine met verwarming en airco
Laststeun
Luchtgeveerde stoel
Open cabine
Werklichten voor en achter
Zijverschuiwer
Zwaailamp



 **MANITOU**  
**HANDLING YOUR WORLD**

**Hoofdkantoor**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Deze brochure beschrijft versies en con guratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven speci caties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven speci caties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met speci caties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aande- lenkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes