

STILL RX 20-16C (compact): Elektrische 1,6 ton driewiel heftruck



Technische specificaties:

- **Merk en type:** Still RX 20-16 C
- **Basis hefvermogen:** 1600 kg op 500 mm lastzwaartepunt
- **Totale breedte:** 1099 mm
- **Totale lengte exclusief de vorken:** 1861 mm
- **Lastafstand (x – maat) =** 374 mm
- **Klasse vorkenbord:** IIA (2A), hoogte vorkenbord = 407 mm
- **Type banden:** non-marking vol superelastisch
- **Standaard vorklengte:** 1200 mm
- **Andere beschikbare vorklengtes:** 1800, 2400 mm
- **Beschikbare vorkverlengstukken:** 1600, 2000 mm
- **Gangbreedte nodig bij 90° stapelen van europalletten:** 3394 mm
- **Batterij:** Hoppecke 48V - 625 Ah met centraal vulsysteem
- **HF lader:** 80V – 100 A, voedingsstekker: 3 x 400V, 5-polig, 32 A
- **Eigen gewicht inclusief batterij:** 3.200 kg (kleine afwijkingen zijn mogelijk)
- **Standaard voorzetapparaat:** integrale zijverschuiver

- **Standaard uitrusting:** werklichten vooraan, werklicht achteraan, blue-spot bij achteruitrijden, 2 achteruitkijkspiegels, 3 hydraulische ventielen + leidingen in de mast

- **Extra opties op bepaalde heftrucks in onze vloot:** volledig gesloten cabine met verwarming, vierde hydraulisch ventiel, vierde hydraulisch ventiel + leidingen in de mast tot aan het vorkenbord -> deze optie is noodzakelijk indien je een ander of een bijkomend voorzetapparaat wil koppelen aan deze heftruck

STILL RX 20-16C (compact): Elektrische 1,6 ton driewiel heftruck

Beschikbare hefhoogtes in onze verhuurvloot:

Hefhoogte	bouwhoogte Mast	vrije hefhoogte	hoogte beschermdak	restcap. op volle hoogte
4920 mm	2160 mm	1570 mm	2082 mm	1410 kg

Opgelet: de opgegeven restcapaciteit is geldig voor een lading met 500 mm lastzwaartepunt, dit voor een toestel met integrale zijverschuiver.

Indien de heftruck is uitgerust met een bijkomend voorzetapparaat -> neem contact op met een spoc voor het berekenen van het resthefvermogen.

Andere beschikbare voorzetapparaten (zie ook voorzetapparaten):

- 1) Brede vorkenversteller Kaup met ingebouwde zijverschuiver type 1,6T410Z
- 2) Rotator 360° eindloos draaibaar

Restcapaciteit op **volle hefhoogte** rekening houdend met ladingen met verschillend lastzwaartepunt voor de triplex 4920 mm in combinatie met een integrale zijverschuiver

Lastzwpt	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm	1200 mm	1300 mm	1400 mm
Restcap	1270 kg	1150 kg	1070 kg	970 kg	920 kg	836 kg	783 kg	736 kg	695 kg